
Don Camilo

T65668_ca

Escriu una acció amb la capçalera següent:

```
void inserta_don(list<string>& text);
```

que rep un text com una llista de paraules i inserta la paraula “Don” a davant de cada paraula “Camilo” que hi ha a la llista.

Entrada

L’acció rep una llista de `strings` que representa un text.

Sortida

L’acció ha de modificar la llista `text` insertant la paraula “Don” abans de cada ocurrència de la paraula “Camilo”.

Observació

Als fitxers públics (icona del gatet) trobaràs: `main.cc` i `camilo.cc` (a on has d’implementar la funció). També hi ha un `Makefile` i el directori `.vscode` que té la configuració per compilar i debuggar amb VSCode.

Has d’implementar l’acció `don_camilo` en el fitxer `camilo.cc`, compilar (està preparat per poder compilar i debuggar amb VSCode), i enviar només el fitxer `camilo.cc`.

Exemple d’entrada 1

No se preocupe , Camilo

Exemple d’entrada 2

Pero Camilo ! No se enfade , Camilo ...

Exemple d’entrada 3

No te preocupes , Camille

Exemple de sortida 1

No se preocupe , Don Camilo

Exemple de sortida 2

Pero Don Camilo ! No se enfade , Don Camilo ...

Exemple de sortida 3

No te preocupes , Camille

Informació del problema

Autoria: Pau Fernández

Generació: 2026-02-25T09:47:05.015Z

© Jutge.org, 2006–2026.

<https://jutge.org>