Arbre de sumes X22019_ca

Implementeu una funció **RECURSIVA** que, donat un arbre binari d'enters, retorna un nou arbre amb la mateixa estructura, i a on cada posició conté la suma de nodes del subarbre que penja d'aquella mateixa posició a l'arbre inicial. Aquesta és la capcelera:

```
// Pre:
// Post: Retorna un arbre d'enters amb la mateixa estructura que t,
//       i a on cada subarbre té com a arrel la suma dels nodes del corresponen
BinaryTree<int> treeOfSums(BinaryTree<int> t);
```

Aquí tenim un exemple de paràmetre d'entrada de la funció i la corresponent sortida:

```
treeOfSums(3(1(,5),3(2(1,7),))) => 22(6(,5),13(10(1,7),))
```

Fixeu-vos que l'enunciat d'aquest exercici ja ofereix uns fitxers que haureu d'utilitzar per a compilar: `Makefile, program.cpp, BinaryTree.hpp, treeOfSums.hpp`. Us falta crear el fitxer `treeOfSums.cpp` amb els corresponents `includes` i implementar-hi la funció anterior. Quan pugeu la vostra solució al jutge, només cal que pugeu un tar construït així:

```
tar cf solution.tar treeOfSums.cpp
```

Entrada

L'entrada té un nombre arbitrari de casos. Cada cas consisteix en una línia amb un string describint un arbre binari d'enters. Fixeu-vos en que el programa que us oferim ja s'encarrega de llegir aquestes entrades. Només cal que implementeu la funció abans esmentada.

Sortida

Per a cada cas, la sortida conté el corresponent arbre de sumes. Fixeu-vos en que el programa que us oferim ja s'encarrega d'escriure aquesta sortida. Només cal que implementeu la funció abans esmentada.

Exemple d'entrada 1

```
7(2(5,3(4,5)),1)
6(7(8,7),8(4,6))
2(4(7(5,3),),2(8,7(2(7,),)))
3(7(5,1),3(5,4))
7(3,4)
6(,5(7,2))
2
4(6(1,3),)
4(,8(8(1,5),4(7,)))
4
```

Exemple de sortida 1

```
27(19(5,12(4,5)),1)
46(22(8,7),18(4,6))
47(19(15(5,3),),26(8,16(9(7,),)))
28(13(5,1),12(5,4))
14(3,4)
20(,14(7,2))
2
14(10(1,3),)
37(,33(14(1,5),11(7,)))
4
```

Exemple d'entrada 2

```
0(55(29(-47(-15,98),),-18(86(-59(60(29(,-38
75(-46(-53(-48,-53),98(,61)),-49)
67(25,-50)
9(-87,25(95,))
15(-92(-47(70,),-87),)
4(-1(27,-35),)
78(86(-5(,68),),46(88(-59,-9(68,83)),79(89
-25(93(76(4,-8),-51(-22(-3,21),31(-34,32))
94(37(,6),72(-90(,24(,-38(55(-65,22),46))
58
-20(82,81(-19,37))
97(-45(53(87(-96(-16(-35,97(,-23)),65(97,5
-6(-10(,25(80,6(57,47))),-60(80,87))
40(-71(4(-17(90(,-4(,-57)),-67(,-87)),100)
-14(-95(-31(41(-30(59(-71(27,-4),-75(,-92)
8(54(11(-99(67(7,),),-47(-10,-18)),82(9,-
-69(-15(25(57(38(-54,-13),80),-5),39(,-5(
-53(19,35(9(29(-5,87),-60(21(-7,-16),)),6
40(-49(-36,-47(51(-22(-7(-67(74(33,-100),
-9(-64(16,),49(-79,74))
```

Exemple de sortida 2

```
-15(-41(-154(-48,-53),159(,61)),-49)
42(25,-50)
42(-87,120(95,))
-141(-156(23(70,),-87),)
-5(-9(27,-35),)
-59,142(68,83)),-195(-76(-93,
58
161(82,99(-19,37))
306(205(,215(80,110(57,47))),107(80,87))
```

Observació

La vostra funció i subfuncions que creeu han de treballar només amb arbres. Heu de trobar una solució **RECURSIVA** del problema. En les crides recursives, incloeu la hipòtesi d'inducció, és a dir una explicació del que es cumpleix després de la crida, i també la funció de fita/decreixement o una justificació de perquè la funció recursiva acaba.
Molt possiblement, una solució directa serà lenta, i necessitareu crear alguna funció recursiva auxiliar per a produïr una solució més eficient capaç de superar tots els jocs de proves.

Informació del problema

Autoria: PRO1

Generació: 2026-01-25T21:03:41.491Z