
Distancia con la Media**X26974_es**

Haz una función con la cabecera siguiente:

```
double maxdev(vector<double>::const_iterator ini,
              vector<double>::const_iterator fin);
```

que devuelva la máxima distancia de un elemento entre *ini* y *fin* y la media de los elementos de ese rango.

Entrada

La función recibe dos iteradores constantes a un mismo vector de reales, que marcan el principio y final de los elementos del rango que hay que tratar. El iterador *ini* es el primer elemento que hay que tratar y *fin* es el primer elemento que *no* hay que tratar.

Salida

La función ha de retornar un real que es la diferencia máxima que hay entre el valor de los elementos entre *ini* y *fin* y su media. La distancia es siempre un número positivo.

Observación

El programa principal utilizado por el Jutge es el siguiente:

```
double d;
vector<double> v;
while (cin >> d) v.push_back(d);
cout << maxdev(v.begin(), v.end()) << endl;
```

Ejemplo de entrada 1

0.5 2.5 3

Ejemplo de salida 1

1.5

Ejemplo de entrada 2

1 1 5 1

Ejemplo de salida 2

3

Ejemplo de entrada 3

1 1 -4 1 1

Ejemplo de salida 3

4

Información del problema

Autoría: Pau Fernández

Traducción: Pau Fernández

Generación: 2026-01-25T14:46:30.858Z

© Jutge.org, 2006–2026.

<https://jutge.org>