

## Don Camilo

X31697\_es

Escribe una acción con la siguiente cabecera:

```
void inserta_don(list<string>& text);
```

que recibe un texto como una lista de palabras e inserta la palabra “Don” delante de cada palabra “Camilo” que haya en la lista.

### Entrada

La acción recibe una lista de strings que representa un texto.

### Salida

La acción debe modificar la lista `text` insertando la palabra “Don” antes de cada ocurrencia de la palabra “Camilo”.

### Observación

En los ficheros públicos (ícono del gatito) encontrarás: `main.cc` y `camilo.cc` (donde debes implementar la función). También hay un `Makefile` y el directorio `.vscode` que tiene la configuración para compilar y depurar con VSCode.

Debes implementar la acción `don_camilo` en el fichero `camilo.cc`, compilar (está preparado para poder compilar y depurar con VSCode), y finalmente **enviar solo el fichero** `camilo.cc`. No es necesario hacer un `.tar`.

#### Ejemplo de entrada 1

No se preocupe , Camilo

#### Ejemplo de salida 1

No se preocupe , Don Camilo

#### Ejemplo de entrada 2

Pero Camilo ! No se enfade , Camilo ...

#### Ejemplo de salida 2

Pero Don Camilo ! No se enfade , Don Camilo ...

#### Ejemplo de entrada 3

No te preocupes , Camille

#### Ejemplo de salida 3

No te preocupes , Camille

### Información del problema

Autoría: Pau Fernández

Traducción: Pau Fernández

Generación: 2026-01-25T15:07:49.437Z

© Jutge.org, 2006–2026.

<https://jutge.org>