

---

## Diccionari

X59118\_ca

---

Fes un programa que llegeixi primer un diccionari (una llista de traduccions de paraules d'un idioma  $A$  a un  $B$ ) i després tradueixi una seqüència de paraules.

### Entrada

L'entrada té dues parts. La primera part és un diccionari: una seqüència de parells de paraules, cada parell en una línia, on la primera paraula està en l'idioma  $A$  i la segona en l'idioma  $B$ . Aquesta part acaba amb una línia buida. La segona part és una seqüència de paraules  $p_1, p_2, \dots, p_n$  en l'idioma  $A$ . La segona part acaba quan acaba l'entrada.

### Sortida

Per a cada paraula de la seqüència  $p_i$ , cal escriure una línia amb la traducció en l'idioma  $B$ , fent servir el diccionari. Si una paraula en concret no es troba en el diccionari, cal escriure "<not found>".

#### Exemple d'entrada 1

```
black negre
red vermell
white blanc
```

```
black
blue
white
```

#### Exemple de sortida 1

```
negre
<not found>
blanc
```

#### Exemple d'entrada 2

```
... D
.- A
... C

.-
...
...
...
...
```

#### Exemple de sortida 2

```
A
C
D
C
```

#### Exemple d'entrada 3

```
baghneQ cullera
beb teulada
ghaytanHa' improbable
nuqneH hola
```

```
beB
Hech
Nuqneh
ghaytanHa
Sop
Qan
```

#### Exemple de sortida 3

```
<not found>
<not found>
<not found>
<not found>
<not found>
<not found>
```

## **Informació del problema**

Autor : Pau Fernández

Generació : 2013-09-02 14:03:52

© *Jutge.org*, 2006–2013.

<http://www.jutge.org>