
Cerca a llista

X72903_ca

Fes una funció amb la capçalera:

```
list<string>::iterator search_word(list<string>& L, string word);
```

que retorna un iterador a la primera ocurrència de la paraula `word` a la llista `L`.

Entrada

La funció rep una llista de paraules de qualsevol tamany i una paraula.

Sortida

La funció ha de retornar un iterador (que indica una posició) que apunta a la primera ocurrència de la paraula a la llista. Si la paraula no es troba a la llista s'ha de retornar un iterador al final de la llista (`end()`).

Observació

No envïis el programa principal. El Jutge en posa un que llegeix una paraula p , després llegeix una llista de paraules L , crida la funció `search_word` amb la paraula p i la llista L i escriu la llista amb la paraula trobada entre corxets.

Exemple d'entrada 1

```
we
weeeee yes we can
```

Exemple de sortida 1

```
weeeee yes [we] can
```

Exemple d'entrada 2

```
Blackbriar
Blackbriar was the successor to Operation
```

Exemple de sortida 2

```
[Blackbriar] was the successor to Operation Treadstone
Treadstone
```

Exemple d'entrada 3

```
patata
no hi ha cap tubercle
```

Exemple de sortida 3

```
no hi ha cap tubercle
```

Informació del problema

Autoria: Pau Fernández

Generació: 2026-01-25T19:25:39.596Z

© Jutge.org, 2006–2026.

<https://jutge.org>