
Separació dels elements menors i majors a un donat d'una llista simplement encadenada

X78546_ca

Donada la classe *Llista* que permet guardar seqüències d'enters amb una llista simplement encadenada, sense fantasma i no circular, cal implementar el mètode

```
void separa( Llista &l2, int x)
```

que a partir d'una llista *l2* buida, separa els elements del paràmetre implícit quedant al paràmetre implícit els elements menors a *x* i a *l2* els elements majors a *x* amb el mateix ordre. Cal enviar a jutge.org només la implementació del mètode *separa*. La classe *Llista* té la següent especificació:

```
#include <vector>
#include <cstdint>
using namespace std;
typedef unsigned int nat;

class Llista {
    // Llista simplement encadenada, sense fantasma i no circular.
private:
    struct node {
        int info; // Informació del node
        node *seg; // Punter al següent element
    };
    node *_prim; // Punter al primer element
    nat _long; // Nombre d'elements

public:
    Llista ();
    // Pre: True
    // Post: El p.i. és una llista buida.

    Llista (const vector<int> &v);
    // Pre: True
    // Post: El p.i. conté els elements de v amb el mateix ordre.

    ~Llista ();
    // Post: Destruïx els elements del p.i.

    nat longitud() const;
    // Pre: True
    // Post: Retorna el nombre d'elements del p.i.

    void mostra() const;
    // Pre: True
    // Post: Mostra el p.i. pel canal estàndard de sortida.
```

```

void separa( Llista &l2, int x);
// Pre: l2 és buida
// Post: S'han separat els elements del p.i., quedant al p.i. els elements
// menors a x i a l2 els elements majors a x amb el mateix ordre.
};

```

Per testejar la solució, jutge.org ja té implementats la resta de mètodes de la classe *Llista* i un programa principal que processa línies d'enters amb els que crea llistes, llegeix un enter i després crida el mètode *separa*.

Entrada

L'entrada conté vàris parells de línies: La primera línia de cada parell conté una seqüència d'enters amb els elements que tindrà la llista i la segona línia conté un enter amb el valor x a usar per separar la llista.

Sortida

Per a cada parell de línies d'entrada, escriu dues línies amb el resultat després d'haver separat els elements menors a x i els majors a x : Per cada llista mostra el nombre d'elements de la llista seguit d'un espai i dels elements de la llista entre claudàtors i separats per espais.

Observació

Cal enviar la solució (el fitxer *solution.cpp*) comprimida en un fitxer *.tar*:

```
tar cvf solution.tar solution.cpp
```

Només cal enviar la implementació del mètode *separa*. Seguiu estrictament la definició de la classe de l'enunciat.

Exemple d'entrada 1

```

3 -6 8 0 4 -2 0
1
3 -6 8 0 4 -2 0
0
5
5
5
6
5
4
1
9 7
9

```

Exemple de sortida 1

```

4 [-6 0 -2 0]
3 [3 8 4]
2 [-6 -2]
3 [3 8 4]
0 []
0 []
1 [5]
0 []
0 []
1 [5]
0 []
0 []
1 [7]
0 []

```

Informació del problema

Autoria: Jordi Esteve

Generació: 2026-01-25T21:27:48.951Z

© Jutge.org, 2006–2026.

<https://jutge.org>