

---

## Frecuencia por fila

X80069\_es

---

Escribe una función llamada `frecuenciaporfila`. Dicha función recibirá dos parámetros: una matriz representada como una lista de listas, y un número entero. Y devolverá una lista.

La lista devuelta debe contener tantos elementos como filas tiene la matriz de entrada. Cada elemento de la lista devuelta representará el número de veces que aparece el segundo parámetro de la función en la fila correspondiente. La función debe ejecutarse correctamente para matrices no vacías de cualquier tamaño.

Por ejemplo, para la matriz de entrada `[[1, 1, 2], [4, 5, 6]]` y el número entero `1`, el programa deberá devolver `[2, 0]`.

Para que tu función pueda ser evaluada correctamente por el juez en línea, tu código deberá tener la siguiente forma:

```
import sys

def frecuenciaporfila (matriz,numero):
    ...

matriz=eval(sys.stdin.readline().strip())
numero=int(sys.stdin.readline().strip())
print( frecuenciaporfila (matriz,numero))
```

## Entrada

(Si utilizas el fragmento de código definido más arriba, no debes preocuparte por esto) Dos líneas: la primera contendrá la matriz escrita en una sola línea como si se tratara de código fuente Python; la segunda contendrá el número entero a buscar.

## Salida

(Si utilizas el fragmento de código definido más arriba, no debes preocuparte por esto) La lista de salida, tal y como la muestra la orden `print` de Python.

## Información del problema

Autoría: Víctor M. Sánchez Cartagena

Generación: 2026-01-25T19:44:45.123Z

© Jutge.org, 2006–2026.

<https://jutge.org>