
Nou mètode de la classe Queue per a accedir indexadament als seus elements X80705_ca

Implementeu un nou mètode de la classe Queue que permeti accedir indexadament als seus elements amb l'operador []. Per exemple, amb la declaració `Queue<int> q`, la instrucció `q[0]` ha de retornar el primer element de `q` (és a dir, el mateix que retorna `q.front()`), i `q[1]` ha de retornar el segon element de `q`, i `q[2]` ha de retornar el tercer element de `q`, i així successivament.

D'entre els fitxers que s'adjunten en aquest exercici, trobareu `queue.hh`, a on hi ha una implementació de la classe genèrica Queue. Haureu de buscar dins `queue.hh` la part:

```
// Pre: i està entre 0 i la mida de la cua implícita menys 1.  
// Post: Retorna l'i-èssim valor de la cua implícita (indexat començant des de  
// Descomenteu les següents dues línies i implementeu el mètode:  
// T operator[](int i) const {  
// }
```

Haureu de descomentar les dues línies que s'indiquen i implementar aquest mètode. No toqueu la resta de la implementació de la classe, excepte si, per algun motiu, considereu que necessiteu afegir algun mètode auxiliar a la part privada.

D'entre els fitxers que s'adjunten a l'exercici també hi ha `main.cc` (programa principal), i el podeu compilar directament, doncs inclou `queue.hh`. Només cal que pugueu `queue.hh` al jutge.

Entrada

La entrada del programa és una seqüència d'instruccions del següent tipus que s'aniran aplicant sobre una cua de strings que se suposa inicialment buida:

```
push s (s és un string)  
pop  
front  
size  
[i] (i és un enter)
```

Se suposa que la seqüència d'entrada serà correcta (sense `pop` ni `front` sobre cua buida, ni `[i]` amb un `i` fora de rang).

El programa principal que us oferim ja s'encarrega de llegir aquestes entrades i fer les crides als corresponents mètodes de la classe cua. Només cal que implementeu el mètode abans esmentat.

Sortida

Per a cada instrucció `front`, s'escriurà el front actual de la cua. Per a cada instrucció `size`, s'escriurà la mida de la cua. Per a cada instrucció `[i]`, s'escriurà el contingut de la posició `i` de la cua. El programa que us oferim ja fa això. Només cal que implementeu el mètode abans esmentat.

Exemple d'entrada 1

```
size
push a
size
push b
[0]
[1]
front
pop
size
[0]
push abc
push bb
[0]
[1]
[2]
size
pop
front
[0]
[1]
size
```

Exemple d'entrada 2

```
push bb
push aa
[1]
size
front
size
front
push aa
push ba
[1]
size
size
size
front
front
front
push a
pop
push b
push ab
[3]
push baa
push b
push aa
[5]
size
push bb
size
[6]
push bb
push b
pop
[0]
[1]
size
```

Exemple de sortida 1

```
0
1
a
b
a
1
b
b
abc
bb
3
abc
abc
bb
2
```

Exemple de sortida 2

```
aa
2
bb
2
bb
aa
4
4
4
bb
bb
bb
a
ab
9
10
baa
aa
ba
11
```

Informació del problema

Autor : PRO2

Generació : 2023-11-17 22:46:24

© *Jutge.org*, 2006–2023.

<https://jutge.org>