
Simplificació d'un vector d'estudiants agrupats, modificació (no main) X94199_ca

Feu un procediment que simplifiqui les notes d'un vector d'estudiants triant la nota més alta de cadascun d'ells.

Observació

Feu servir la següent especificació:

```
void simplificar_vector (vector<Estudiant>& v, int& pos)
/* Pre: v=V, v.size() > 0 i les notes d'un mateix estudiant son consecutives */
/* Post: pos+1 es el nombre d'estudiants diferents de V; cada estudiant de V
    nomes hi apareix un cop a v[0..pos], amb la nota mes alta i en el mateix
    ordre que a V */
```

El procediment no ha d'escriure res.

Només s'ha d'enviar un fitxer que contingui el procediment amb aquesta capçalera, sense el main o d'altres operacions auxiliars. Afegiu-hi també el `#include` de les classes Estudiant i vector mitjançant

```
#include "Estudiant.hh"
#include <vector>
```

Tot i que el Jutge no ho comprova necessàriament, es demana no fer servir cap vector auxiliar. A més, cal fer un únic recorregut sobre el vector v.

Abans de fer el primer lliurament, completeu tot el codi necessari per provar la solució a la vostra màquina i garantiu que és bona per al joc de proves públic com a mínim.

Informació del problema

Autoria: valles (responsable)

Generació: 2026-01-25T17:24:35.645Z

© Jutge.org, 2006–2026.

<https://jutge.org>